



INNCEMPRO[®] VLOERLUIKEN VL20

Fabricaat	Geïsoleerd vloerluik volgens BRL 3300
Importeur	Inncempro BV
Uitvoering	Inncempro [®] Vloerluik VL20
Materiaal	Houtvezelcement NT + EPS isolatie
Oppervlakte	Glad
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Productomschrijving	Het Inncempro [®] vloerluik is opgebouwd uit een houtvezelcementplaat (Inncempro [®] Basis) dikte 20 mm, voorzien van één of twee luikring(en) in de bovenzijde en neopreenband aan de onderzijde. De houtvezelcementplaat (Inncempro [®] Basis) is uitermate geschikt in de toepassing als vloerluik vanwege de uitstekende eigenschappen in vochtige ruimtes. Het vloerluik kan zowel geïsoleerd als ongeïsoleerd geleverd worden. Bij het Inncempro [®] geïsoleerde vloerluik bestaat de isolatie uit EPS.
Kleur	Cementgrijs
Afmeting	Volgens opgave, voor de standaard afmetingen zie het productblad
Dikte	20 mm dekplaat (Inncempro [®] Basis) plus dikte EPS
Brandklasse	A2-S1,d0
Duurzaam bosbeheer	PEFC
Technische eigenschappen	Op te vragen bij Inncempro BV
Accessoires en toebehoren	Op te vragen bij Inncempro BV
Zagen en bewerken	Op te vragen bij Inncempro BV

Inncempro BV

Bezoekadres:
Lansinkesweg 4
7553 AE HENGELO
Nederland/ The Netherlands

Postadres:
Postbus 960
7550 AZ Hengelo
Nederland/ The Netherlands

Tel: +31(0)74 2501394
Email: info@inncempro.nl