



## INNCEMPRO<sup>®</sup> VLOERLUIKEN VL22

Fabricaat	Geïsoleerd vloerluik volgens BRL 3300
Importeur	Inncempro BV
Uitvoering	Inncempro <sup>®</sup> Vloerluik VL22
Materiaal	Houtvezelcement NT + EPS isolatie
Oppervlakte	Glad
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Productomschrijving	Het Inncempro <sup>®</sup> vloerluik is opgebouwd uit een houtvezelcementplaat (Inncempro <sup>®</sup> Basis) dikte 22 mm, voorzien van één of twee luikring(en) in de bovenzijde en neopreenband aan de onderzijde. De houtvezelcementplaat (Inncempro <sup>®</sup> Basis) is uitermate geschikt in de toepassing als vloerluik vanwege de uitstekende eigenschappen in vochtige ruimtes. Het vloerluik kan zowel geïsoleerd als ongeïsoleerd geleverd worden. Bij het Inncempro <sup>®</sup> geïsoleerde vloerluik bestaat de isolatie uit EPS.
Kleur	Cementgrijs
Afmeting	Volgens opgave, voor de standaard afmetingen zie het productblad
Dikte	22 mm dekplaat (Inncempro <sup>®</sup> Basis) plus dikte EPS
Brandklasse	A2-S1,d0
Duurzaam bosbeheer	PEFC
Technische eigenschappen	Op te vragen bij Inncempro BV
Accessoires en toebehoren	Op te vragen bij Inncempro BV
Zagen en bewerken	Op te vragen bij Inncempro BV

### Inncempro BV

**Bezoekadres:**  
Lansinkesweg 4  
7553 AE HENGELO  
Nederland/ The Netherlands

**Postadres:**  
Postbus 960  
7550 AZ Hengelo  
Nederland/ The Netherlands

Tel: +31(0)74 2501394  
Email: [info@inncempro.nl](mailto:info@inncempro.nl)