



FAVEMANC XD

Fabricaat	Gresmanc International S.L.
Importeur	Inncempro BV
Type	Favemanc keramische geveltegels
Uitvoering	XD
Materiaal	Geëxtrudeerde klinkerleien
Oppervlakte	Glad, onbewerkt
Oppervlaktebehandeling	Verglaasd of Full-Body (door-en-door onverglaasd)
Productomschrijving	Op donker bruine scherf gebakken tegel van geëxtrudeerde klinkerleien. Na het bakproces wordt de tegel op kleur gebracht om vervolgens te worden verglaasd. De tegels worden afgebakken bij een hoogste temperatuur van 1.250 °C. Ten slotte volgt het droogproces in een oven.
Kleur	Volgens standaard kleurenprogramma of projectkleur in overleg
Rastermaat	1.200/1.000/800/600x200 mm + 1.500/1.400/1.300/1.200/1.000/800/600x250 mm + 1.500/1.400/1.300/1.200/1.000/800/600x300 mm + 1.500/1.400/1.300/1.200/1.000/800/600x400 mm. Afwijkende maten op aanvraag
Dikte	24 mm
Draagconstructie	Op te vragen bij Inncempro BV
Technische eigenschappen	Op te vragen bij Inncempro BV
Accessoires en toebehoren	Op te vragen bij Inncempro BV
Zagen en bewerken	Op te vragen bij Inncempro BV

Inncempro BV

Bezoekadres:
Lansinkesweg 4
7553 AE HENGELO
Nederland/ The Netherlands

Postadres:
Postbus 960
7550 AZ Hengelo
Nederland/ The Netherlands

Tel: +31(0)74 2501394
Email: info@inncepro.nl