




INNCEMPRO® KANTPLANKEN DG

DE LICHTGEWICHT OPLOSSING VOOR KOUDEBRUGGEN



- Maximale lengte uit één deel 3000 mm
- Leverbaar in 8 kleuren
- In de massa gekleurde dekplaat
- Lichtgewicht element leverbaar als maatwerk en lange lengtes uit 1 deel
- Leverbaar met ECO-EPS isolatie
- Leverbaar in diverse isolatiediktes
- Rot- en schimmelbestendig
- Onderhoudsarm
- Ecologisch
- Eenvoudig te bewerken en snel te monteren

Inncempro BV

Bezoekadres:

Lansinkesweg 4
7553 AE HENGELO
Nederland

Postadres:

Postbus 960
7550 AZ Hengelo
Nederland

Tel: +31(0)74 2501394
Email: info@inncempro.nl



INNCEMPRO® KANTPLANKEN DG

KLEUREN

Inncempro® Kantplank DG is te verkrijgen in de onderstaande kleuren:



TOEPASSING

De Inncempro® Kantplank DG wordt daar toegepast waar een koudebrug ontstaat. Een koudebrug is een directe, niet-isolerende verbinding tussen twee constructie elementen waarlangs warmte verloren kan gaan. Hierdoor kunnen vochtproblemen optreden. Een koudebrug kan ontstaan bij overgangen van een geïsoleerde muur met een vloerconstructie waarbij de muurisolatie niet overgaat in de vloerisolatie en bij overgangen van de muur naar ramen en deuren. Door de niet geventileerde toepassing van de Inncempro® Kantplank DG bestaat er een kans op kalkuitbloeiing.

MONTAGE & OPSLAG

Hiervoor verwijzen wij u naar onze verwerkingsvoorschriften welke te downloaden zijn via onze website, www.inncempro.nl, of op te vragen zijn per e-mail, info@inncempro.nl, of per telefoon 074 – 250 13 94.

PRODUCTOMSCHRIJVING

De lichtgewicht Inncempro® Kantplank DG is een samengesteld product. De samenstelling bestaat uit een 8 mm in de massa gekleurde, onbehandelde, vezelcementplaat plus XPS of ECO EPS. De onbehandelde vezelcement dekplaat kan onder invloed van het weer lichter of donkerder kleuren. Inncempro® Kantplank DG wordt verlijmd op een XPS of ECO EPS isolatieplaat. De kopsen kanten zijn standaard voorzien van een liplasverbinding.

STANDAARD AFMETINGEN (maatwerk op aanvraag)

Vraag naar de mogelijkheden in afwijkende maatvoeringen, plaatdiktes, kleuren en en isolatiediktes

Inncempro® Kantplanken DG	LxB
	1250 x 150 mm
	1250 x 200 mm
8mm + 50 mm XPS (Rc 1,41)	1250 x 250 mm
8mm + 100 mm XPS (Rc 2,82)	1250 x 300 mm
	1250 x 350 mm
	1250 x 400 mm
	1250 x 450 mm
	1250 x 500 mm
	1250 x 600 mm

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie raadpleeg onze website www.inncempro.nl of neem telefonisch contact op via +31 (0)74 250 13 94 of per e-mail via info@inncempro.nl