



# INNCEMPRO® KANTPLANKEN

DE LICHTGEWICHT OPLOSSING VOOR KOUDEBRUGGEN



- Maximale lengte Inncempro® Kantplank uit één deel 3000 mm
- Lichtgewicht element
- Onderhoudsarm
- Leverbaar in diverse isolatiediktes
- Rot- en schimmelbestendig
- Leverbaar in diverse oppervlakte structuren
- Leverbaar als maatwerk
- Leverbaar met ECO-EPS isolatie
- Ecologisch
- Eenvoudig te bewerken en snel te monteren

#### Inncempro BV

Bezoekadres:  
Lansinkesweg 4  
7553 AE HENGELO  
Nederland

Postadres:  
Postbus 960  
7550 AZ Hengelo  
Nederland

Tel: +31(0)74 2501394  
Email: [info@inncempro.nl](mailto:info@inncempro.nl)





# INNCEMPRO® KANTPLANKEN

## UITVOERINGEN

De lichtgewicht, geïsoleerde Inncempro® Kantplank kan geleverd worden in onderstaande uitvoeringen:

- Standaard: 10 of 14 mm cementgrijze houtvezelcementplaat

## PRODUCTOMSCHRIJVING

De lichtgewicht Inncempro® Kantplank is een samengesteld product. De samenstelling bestaat uit een 10 of 14 mm onbehandelde houtvezelcement verlijmd op een isolatieplaat XPS of ECO-EPS. De onbehandelde houtvezelcement dekplaat kan onder invloed van weersinvloeden lichter of donkerder kleuren. De kopse kanten zijn standaard voorzien van een liplasverbinding.


## TOEPASSING

De Inncempro® Kantplank wordt daar toegepast waar een koudebrug ontstaat. Een koudebrug is een directe, niet-isolerende verbinding tussen twee constructie elementen waarlangs warmte verloren kan gaan. Hierdoor kunnen vochtproblemen optreden. Een koudebrug kan ontstaan bij overgangen van een geïsoleerde muur met een vloerconstructie waarbij de muurisolatie niet overgaat in de vloerisolatie

en bij overgangen van de muur naar ramen en deuren. Door de niet geventileerde toepassing van de Inncempro® Kantplank bestaat er een kans op kalkuitbloeiing.

## MONTAGE & OPSLAG

Hiervoor verwijzen wij u naar onze verwerkingsvoorschriften welke te downloaden zijn via onze website, [www.inncempro.nl](http://www.inncempro.nl), of op te vragen zijn per e-mail, [info@inncempro.nl](mailto:info@inncempro.nl), of per telefoon 074 – 250 13 94.



100% PEFC conform certificaatnummer NC-PEFC/COC-029615-DD

## STANDAARD AFMETINGEN (maatwerk op aanvraag)

Vraag naar de mogelijkheden in afwijkende maatvoeringen, plaatdiktes, kleuren en en isolatiediktes

Inncempro® Kantplanken	LxB
	1250 x 150 mm
	1250 x 200 mm
10 of 14mm + 50 mm XPS (Rc 1,45)	1250 x 250 mm
10 of 14 mm + 100 mm XPS (Rc 2,85)	1250 x 300 mm
	1250 x 350 mm
	1250 x 400 mm
	1250 x 450 mm
	1250 x 500 mm
	1250 x 600 mm

## INFORMATIE

Voor aanvullende informatie raadpleeg onze website [www.inncempro.nl](http://www.inncempro.nl) of neem telefonisch contact op via +31 (0)74 250 13 94 of per e-mail via [info@inncempro.nl](mailto:info@inncempro.nl)