



CETRIS® HOUTVEZELCEMENT MET SCHÖNOX AFDICHTING

VERWERKING KERAMISCHE TEGELS OF STEENSTRIPS BIJ EEN BUITENTOEPASSING



PRODUCT:

Cetris® Basis [houtvezelcementplaat onbehandeld cementgrijs]

AFMETING:

3350/3100/2600x1250 mm, of op zaagmaat

DIKTE:

18 mm

BEVESTIGING CETRIS® BASIS:

- Bevestiging op een verduurzaamd geventileerd verticaal regelwerk met een maximale regelafstand van h.o.h. 300 mm.
- Maten van de houten regels :
Verticale ondersteunende regels 32x100 mm
Verticale tussenliggende regels 32x50 mm
- Minimale verticale ventilatie ruimte direct achter de plaat 25 mm. Minimale ventilatie in- en uitlaat van minimaal 100 cm²/m¹ ook bij kozijnaansluitingen en andere onderbrekingen in de gevel.
- Bevestiging d.m.v. RVS schroeven minimaal 4,5 dik en minimaal 36 mm lang (2/3 van de dikte van de plaat) meteen onderlinge schroefafstand van maximaal 300 mm. Schroefgaten >25 mm <50 mm vanaf de verticale rand, en >50 en <100 mm vanaf de horizontale rand.
- De schroefgaten dienen Ø 10 mm voorgeboord te worden.
- Een zichtbare voeg tussen de platen laten van minimaal 5 mm bij plaatlengte ≤1600 mm, bij >1600 mm voegen van 10 mm aanhouden, eveneens aan de randen bij de muuraansluiting cq metselwerk.
- Voegen opvullen met blijvend elastische kit Schönox ES.
- Stuiksnaad tussen de platen doorzetten in de steenstrips en of keramische tegels.
- Te allen tijde dienen de zaagkanten te worden voorzien van Schönox 2 K DS RAPID (zie advies).
- Aanbrengen en maximale maten van de steenstrips en keramische tegels volgens bijgesloten advies van Schönox.

Inncempro BV

Bezoekadres:
Lansinkesweg 4
7553 AE HENGELO
Nederland

Postadres:
Postbus 960
7550 AZ Hengelo
Nederland

Tel: +31(0)74 2501394
Email: info@inncepro.nl

Overige uitgebreide verwerkingsvoorschriften zijn te downloaden van onze website www.inncempro.nl of neem contact met ons op via info@inncepro.nl of bel met 074-2501394.