



# INNCEMPRO® VLOERLUIKEN

GEÏSOLEERDE VLOERLUIKEN, ROT- EN SCHIMMELVRIJ.



- Vochtbestendig
- Wering van vocht en schadelijke gassen
- Voorzien van verzonken luikringen
- Leverbaar in alle standaard isolatiewaarden
- Hoge buigsterkte
- Eenvoudig te hanteren
- Ondergrond voor diverse vloerafwerkingen
- Maatvast en geluidwerend
- Maatwerk leverbaar
- Snel leverbaar
- Voldoet aan het bouwbesluit
- Volgens BRL 3300
- 100% FSC conform certificaatnummer NC-COC-029615-JE

#### Inncempro BV

Bezoekadres:  
Lansinkesweg 4  
7553 AE HENGELO  
Nederland

Postadres:  
Postbus 960  
7550 AZ Hengelo  
Nederland

Tel: +31(0)74 2501394  
Email: info@inncempro.nl



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



# INNCEMPRO® VLOERLUIKEN

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Het Inncempro® vloerluik is opgebouwd uit een houtvezelcementplaat voorzien van één of twee luikringen en een neopreenband 4x10 mm aan de onderzijde. Het vloerluik kan zowel geïsoleerd als ongeïsoleerd geleverd worden. Bij een geïsoleerd vloerluik bestaat de isolatie uit geëxpandeerd polystyreen (EPS). De isolatie, EPS, is verlijmd door middel van een PU lijm op de onderzijde van de plaat.

## TOEPASSING

Het Inncempro® vloerluik wordt toegepast als deksel voor een kruipruimte in een woning of kantoorruimte. De houtvezelcement plaat is uitermate geschikt in deze toepassing vanwege de uitstekende eigenschappen in vochtige ruimtes.

## MATOMRANDING

Wij leveren ook thermisch verzinkte matomrandingen, hoeklijn 25x25x2,5 mm, hoeklijn 30x30x2,5 mm, inclusief aangelaste ankers die geschikt zijn voor standaard afmetingen van de vloerluiken. Afwijkende maatvoeringen op aanvraag leverbaar.



## OPSLAG

De Inncempro® vloerluiken dienen droog en vlak te worden opgeslagen en niet te worden blootgesteld aan weersinvloeden.



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

100% FSC conform certificaatnummer NC-COC-029615-JE

Type VL20 voorzien van 1 luikring

LxB	Verpakking
595x795 mm + 90 mm EPS (Rc 2,5)	34 stuks
595x795 mm + 140 mm EPS (Rc 3,5)	26 stuks

Rc waarde en dikte EPS	EPS dikte	RC waarde
	100 mm	2,50
	120 mm	3,00
	140 mm	3,50
	160 mm	4,00
	180 mm	4,50
	200 mm	5,00
	240 mm	6,00

## INFORMATIE

Voor aanvullende informatie raadpleeg onze website [www.inncempro.nl](http://www.inncempro.nl) of neem telefonisch contact op via +31 (0)74 250 13 94 of per e-mail via [info@inncempro.nl](mailto:info@inncempro.nl)