



LD PLANKEN

VEZELCEMENT PLANKEN MET HOUTNERFSTRUCTUUR



Inncempro BV

Bezoekadres:

Lansinkesweg 4
7553 AE HENGELO
Nederland

Postadres:

Postbus 960
7550 AZ Hengelo
Nederland

Tel: +31(0)74 2501394
Email: info@inncempro.nl

- Vezelcementpaneel met de uitstraling van hout
- Rot- en schimmelbestendig
- Onderhoudsarm
- Eenvoudig te bewerken en snel te monteren
- Werkende lengte per één deel 3657 mm
- Leverbaar in 36 dekkende kleuren
- 10 Standaard kleuren waarvan 6 uit voorraad leverbaar
- Leverbaar in 4 houtlook kleuren
- 1 Houtlook kleur uit voorraad leverbaar
- Brandklasse A2-s1, d0





LD PLANKEN

KLEUREN

LD Planken uit voorraad:



LD 0101



LD 0117



LD 0118




LD 0133



LD 0135



LD 0136



LD 021 EIK

PRODUCTOMSCHRIJVING

LD Plank vezelcementpanelen zijn ontwikkeld om de schoonheid van hout te combineren met de duurzaamheid, het onderhoudsgemak en gunstige brandklasse (A2-s1, d0) van vezelcement. LD Plank verbindt de aantrekkelijke en klassieke verschijningsvorm van hout met de onbetwistbare voordelen van vezelcement. LD Planken worden gemonteerd als een geventileerde gevelconstructie.

HOUTSTRUCTUUR

Onze houtstructuur is voorzien van een dekkende kleur. De panelen kunnen horizontaal of verticaal worden gemonteerd met een overlap van 30 mm.

HOUTSTRUCTUUR+

Onze houtstructuur+ is voorzien van een speciaal ontwikkelde coating die de houtstructuur benadrukt en zorgt voor verschillende kleurnuances. De panelen kunnen horizontaal of verticaal worden gemonteerd met een overlap van 30 mm.



OPSLAG

De LD Planken dienen droog en vlak te worden opgeslagen en niet te worden blootgesteld aan weersinvloeden. Lees hiervoor de montage handleiding.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

	Houtstructuur	Houtstructuur+
Product	LD Plank	LD Plank
Materiaal	vezelcement	vezelcement
Oppervlak	Houtstructuur	Houtstructuur+
Formaat	3657 x 210 mm	3657 x 210 mm
Totaal oppervlak	0,768 m ²	0,768 m ²
Nuttig oppervlak	0,658 m ²	0,658 m ²
Dikte	8 mm	8 mm
Brandgedrag	A2-s1, d0	A2-s1, d0
Gewicht	9,21 kg/stuk 11,99 kg/m ²	9,21 kg/stuk 11,99 kg/m ²
Dichtheid	ca. 1400 kg/m ³	ca. 1400 kg/m ³
Kleuren	6 voorraad kleuren 10 standaard kleuren 26 speciale kleuren	1 voorraad kleur 4 standaard kleuren

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie raadpleeg onze website www.inncempro.nl of neem telefonisch contact op via +31 (0)74 250 13 94 of per e-mail via info@inncempro.nl